



13

0620-CPD-21134

**Vogelensangh**  
S T E E N F A B R I E KVogelensangh Steenfabriek  
Munnikshofsestraat 33  
6653 AB Deest Nederland

Product-code: WF en DF Antigoon mix

Werk :

N° Prestatieverklaring: DOP-VOGELENSANGH-  
Declaration of performance**NEN EN 771-1, Categorie I, HD metselbakstenen,**  
Metselbaksteen – Clay masonry bricks

Beoogde toepassing: in muren, kolommen en scheidingsmuren

**Aangegeven prestatie****EN 771-1:2011**

Aangegeven prestatie		EN 771-1:2011		
Afmetingen Dimensions				mm
Maattoleranties Dimensional tolerances	T1			mm
Maatspreiding Dimensional range	RM			mm
Bruto volumieke massa Gross dry density	1710			Kg/m <sup>3</sup>
Tolerantie Bruto volumieke massa Density tolerance	D1	±	10	%
Gemiddelde druksterkte Compressive strenght	25			N/mm <sup>2</sup>
Genormaliseerde druksterkte Normalised compressive strenght	25			N/mm <sup>2</sup>
Hechtsterkte Bond strenght	0.15			N/mm <sup>2</sup>
Equivalentente warmtegeleidbaarheid Equivalent thermal conductivity	0.54			W/m.k
Dampdoorlatendheid Water vapour diffusion coefficient	5/10			
Vorst- en dooiweerstand Freeze-thaw resistance	F2			(F2/C)
Wateropneming Water absorption	≤8%			%
Initiële wateropzuiging Initial rate of water absorption	0.5 -4.0			kg/m <sup>2</sup> .min
Gehalte actieve oplosbare zouten Active soluble salts	categorie	S2		
Gevaarlijke stoffen Dangerous substances		Vormgegeven bouwstof voldoet aan NL-Bbk		
Bandreactie Reaction to fire	klasse	Euroklasse A1		

