



Informatief specificatieformulier metselbaksteen NEN-EN 771-1

HD, categorie I, groep 1, brandgedrag A1

De eigenschappen van de daadwerkelijk geleverde producten kunnen verschillen van de eigenschappen zoals vermeld op dit specificatieformulier dat ter informatie is verstrekt en geen deel uitmaakt van een overeenkomst

Producttype		Vol	Met "frog"	Geperforeerd	 Certificaatnummer: IKB1041
		Vormbak			
		Strengpers			
		Handvorm		X	
Productgroep 5; Wit					
Visuele Kenmerken	Kleur	Volgens monster			X
		Omschrijving (vlgs koopovereenkomst)			
	Oppervlakte zichtvlak	Onbezand		Gestructureerd	
		Bezand	X	Geglazuurd	
Glad			Geëngobeerd		
 Postbus 7147, 5980 AC Panningen					
Afmetingen (mm)		Lengte x Breedte x Hoogte: 209 x 101 x 50			Productsoort 16058201
Maattolerantie gemiddelde maat		T1, T2 of Tm ²⁾			T2
		2) ... X ... X ... mm voor resp. l, b en h			
Maatspreiding		R1, R2 of Rm ³⁾			R1
		3) ... X ... X ... mm voor resp. l, b en h			
Initiële wateropzuiging ¹⁾ (kg/m ² .min)		Zeer weinig zuigend (<0.5)			
		Matig zuigend (0.5 –1.5)			X
		Normaal zuigend (1.5 –4.0)			
		Sterk zuigend (>4.0)			
Wateropneming ¹⁾		Vrijwillige wateropneming (massa %)			< 8
Volumieke massa ¹⁾		Bruto volumieke massa (kg/m ³)			1950
Tolerantie volumieke massa ¹⁾		D1, D2 of Dm ⁴⁾			D1
		4) ... %			
Actieve oplosbare zouten ¹⁾		Wateroplosbaar Na + K en Mg	S0		
			S1		
			S2	X	
Vorst-dooi weerstand		F0			
		F2, vorstklasse C, BRL 1007			
		F2, vorstklasse D, BRL 1007			X
Warmtegeleidbaarheid ¹⁾ λ (W/mK)					0.55
Waterdampdoorlatendheid ¹⁾ μ					50/100
Bouwstoffenbesluit		Toepassing categorie			1A
Specifieke toepassingen		Precisiemetselwerk / kromheid vlgs BRL 1007			
		Product voor schilderwerk (SO ₄ ≤ 0.10 %)			
Genormaliseerde druksterkte ¹⁾ (N/mm ²)		5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 17.5 / 20.0 / 25.0 etc.			> 30
Voor leveringsvoorwaarden zie onze website:					www.baksteen.nl