CE

13

0620-CPD-21134

8-8-2019

Vogelensangh Steenfabriek
Munnikshofsestraat 33
6653 AB Deest Nederland

Product-code: VF canne antiek 9/10 wit

Werk :

N° Prestatieverklaring: DOP-VOGELENSANGH-BRONS en GEEL
Declaration of performance

EN 771-1:2015+A1:2015, Categorie I, U metselbakstenen, Brons en Geel
Metselbaksteen – Clay mansory bricks

Beoogde toepassing: in muren, kolommen en scheidingsmuren

Aangegeven prestatie	**EN 771-1:2015+A1:2015**			
Afmetingen Dimensions	210 x 98 x 40		mm	
Maattolleranties Dimensional tollerances	T1		mm	
Maatspreiding Dimensional range	RM	20x10x10	mm	
Bruto volumieke massa Gross dry density	1410		Kg/m^3	
Tolerantie bruto volumieke massa Density tolerance	D1	± 10	%	
Gemiddelde druksterkte Compressive strenght	25		N/mm^2	
Genormaliseerde druksterkte Normalised compressive strenght	22		N/mm^2	
Hechtsterkte Bond strenght	0.15		N/mm^2	
Equivalente warmtegeleidbaarheid Equivalent thermal conductivity	0.39		W/m.k	
Dampdoorlatendheid Water vapour diffusion coefficient	5/10			
Vorst- en dooiweerstand Freeze-thaw resistance	F2			(F2/C)
Wateropneming Water absorption	≤8%		**%**	
Initiële wateropzuiging Initial rate of water absorption	1.5-4.0		$kg/m^2.min$	IW3 normaal zuigend
Gehalte actieve oplosbare zouten categorie Active soluble salts	S2			
Gevaarlijke stoffen Dangerous substances	Vormgegeven bouwstof voldoet aan NL-Bbk			
Bandreactie klasse Reaction to fire	Euroklasse A1			